



# ARDEABIT Cemento Plastico

## MASTICE BITUMINOSO PLASTICO

### CAMPI D'IMPIEGO

- Sigillatura e riparazione sempre su piano orizzontale di fessure, spacchi, giunti di dilatazione su: manti bituminosi, coperture metalliche, cemento, fibrocemento.
  - Cementazione di vetri rotti e lucernai.
- Aderisce bene su materiali diversi fra loro: cemento, ferro, lamiera, asfalto.

### MODO D'IMPIEGO

Spatola o cazzuola mediante colatura nei giunti.



### CONSUMO

Per mq = 1 kg mq/mm di spessore

Per ml = 0,800 kg circa (giunto largo 5 mm e profondo 25 mm)

### DATI TECNICI

Colore: nero opaco

Densità: 1,3 a 20°C

Residuo secco: > 70%

### RACCOMANDAZIONI

- Il prodotto è fornito pronto all'uso
- Applicare su superfici asciutte e pulite
- Si può verniciare solo con pitture all'acqua;
- Non usare su superfici soggette a temperature superiori a 100°C o sottoposte all'azione dei solventi.

### CONFEZIONI

Barattoli da 1,5 kg. (cartoni da 16x 1,5kg.)

Latte da 5--25 kg.

### STOCCAGGIO

24 mesi nei recipienti originali ben chiusi

scheda tecnica 07-2011